

MOSAIC MR8

Order Code: 1100049

Modulo di espansione relè. 8 relè di sicurezza 8 contatti NA + 4 NC. Morsettiere terminali a vite



Livello di sicurezza
PL e

Uscite di sicurezza a relè
8 NA + 4 NC (6A a 250 Vca)

Descrizione Tecnica

Il modulo di espansione MR8 non necessita di essere collegato al bus MSC. Viene infatti collegato direttamente alla uscita OSSD selezionata. Permette il collegamento in serie dei contatti per il feedback EDM (fino a 13)

Caratteristiche

Livello di sicurezza	PL e
Livello di sicurezza (SIL / PL)	SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
Temperatura di funzionamento (°C)	- 10 ... 55
Segnalazioni	LED indicazione stato di funzionamento e diagnosi anomalie. LED indicazione condizione degli ingressi
Collegamenti	Morsetti estraibili, contatti a vite
MTTFD (ISO 13849-1) anni	The values depend on the type of use. Refer to the technical manual
PFHD (IEC 61508)	I valori dipendono dal tipo di utilizzo. Consultare il manuale tecnico
Uscite di sicurezza a relè	8 NA + 4 NC (6A a 250 Vca)
Temperatura di stoccaggio (°C)	
Alloggiamento per MCM	No
Ingresso USB	No
Dimensioni imballo PxAxL (mm)	58 x 128 x 118
Classe di prodotto	A
Codice doganale	8536490099

Dati elettrici

Alimentazione (Vcc)	24 ± 20%
---------------------	----------

Dati meccanici

MOSAIC MR8

Dimensioni AxLxP (mm)	108 x 45 x 114,5
Grado di protezione	IP20 per contenitore - IP2X per morsettiera
Fissaggio	Su barra omega DIN 35 mm secondo la norma EN 50022-35

Certificati

